



PL4AV | PL2AV

PELADORA - DESCORAZONADORA

naranja, pomelo y kiwi

La máquina peladora semiautomática para naranjas, pomelos y kiwis con carga manual puede ser de 2 o 4 estaciones de pelado y es capaz de pelar entre 14 y 36 frutos por minuto, dependiendo del fruto escogido y los utensilios empleados. El operario carga manualmente los frutos en los cargadores específicos y acciona la máquina. El carro en el que se colocan los fruteros se acciona y traslada los frutos al tubo descorazonador o al aparato empleado por el proceso requerido. Ahí, el fruto gira y se pela a velocidad regulable. Tras el pelado, dos cuchillas pueden cortar los extremos de forma opcional. Por último, la máquina expulsa el fruto sobre una cinta o sobre unos rodillos dependiendo de la opción escogida por el cliente.

Dispone de:

- paneles de protección de acero inoxidable
- sistema de engrase manual centralizado
- componentes fácilmente intercambiables



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PL4AV	PL2AV
Capacidad de producción	28-36 frutti/fruit min	14-18 frutti/fruit min
Dimensiones máquina ancho x longitud x altura	1140x1500xH2000 mm (45x59xH79" inches)	780x1500xH2000 mm (31x59xH79" inches)
Potencia instalada	1,5 kW	1,5 kW
Alimentación neumático	6 bar - 30 l/min	6 bar - 20 l/min
Peso	1000 Kg (2205 lb)	800 Kg (1764 lb)
Dimensiones frutas Ø	Ø 60 - 110 mm (2.36-4.33" inches)	Ø 60 - 110 mm (2.36-4.33" inches)
Epesor cascara	1 - 3 mm (0.04 - 0.12" inches)	1 - 3 mm (0.04 - 0.12" inches)
Operadores	1	1

Construida de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y posteriores.



info@pndsr.it

www.pndsr.it



TAILORED TECHNOLOGIES